

■ 建築用アルミ板 在庫表

生地材

A3003のみ()内の重量が
1枚あたりの参考重量になります。

板厚(mm)	寸法	参考重量	A1100P-H14	A1050輸入材	A3003-H24
2.5	1000 × 2000	13.600	* ○		○ (13.650)
	// × 3000	20.400	○		○ (20.475)
	// × 4000	27.200	○		
	1250 × 2500	21.250	* ○		○ (21.329)
	// × 3000	25.500	○		○ (25.594)
	// × 3500	29.750	○		
	// × 4000	34.000	○		○ (34.125)
	// × 5000	42.500	○		
	1600 × 3000	32.640			○ (32.760)
	// × 3050	33.184	○		
	// × 3500	38.080	○		
	// × 4000	43.520	○		○ (43.680)
	// × 5000	54.400	○		
	// × 6000	65.280	○		○ (65.520)
2000 × 4000	54.400	★			
3.0	1000 × 2000	16.320	* ○ ●	■	○ (16.380)
	// × 3000	24.480	* ○		○ (24.570)
	// × 4000	32.640	○		○ (32.760)
	1250 × 2500	25.500	* ○	■	○ (25.594)
	// × 3000	30.600	○		
	// × 3500	35.700	○		
	// × 4000	40.800	○		○ (40.950)
	// × 5000	51.000	○		
	1500 × 3000	36.720	○		
	1600 × 3000	39.168			○ (39.312)
	// × 3050	39.821	○		
	// × 3500	45.696	○		
	// × 4000	52.224	○		○ (52.416)
	// × 5000	65.280	○		
// × 6000	78.336	○		○ (78.624)	
2000 × 3000	48.960	○			
// × 5000	81.600	○			
4.0	1000 × 2000	21.760	* ○		
	// × 3000	32.640	○		
	// × 4000	43.520	○		
	1250 × 2500	34.000	* ○		
5.0	1000 × 2000	27.200	* ○		
	// × 3000	40.800	* ○		
	// × 4000	54.400		◎	
	1250 × 2500	42.500	* ○		
	// × 3000	51.000	○		
	// × 4000	68.000		◎	
	// × 5000	85.000		◎	

- * ビニール無し
- ◎ 両面白ビニール
- 片面クリームビニール
- 片面白ビニール
- 片面青ビニール
- ★ メーカー在庫品

[A3003-H24] は
高温フッ素塗装用に使用される板で、
主にパネルを高温(230から240度位)で
焼付け塗装するとA1050やA1100では
歪みが出ますが、A3003では歪みが出ません。

