

■アルマイト付 建築用アルミ板 在庫表

建築工期スピード化に 대응する折り曲げ加工用
A1100P H14 アルマイト付 在庫

					弊社呼称
					YS-1N
板厚(mm)	寸 法	1枚の参考重量	シルバー 6μ封孔	シルバー 艶有りクリアー 9μ+7μ	シルバー 艶消しクリアー 9μ+7μ
0.8	1000 × 2000	4.352	○ (4)		
	" × 3000	6.528	○ (4)		
	1250 × 2500	6.800	○ (4)		
1.0	830 × 2050	4.629			● (4)
	1000 × 2000	5.440	○ (2)	● (4)	● (4)
	" × 2250	6.120			● (4)
	" × 3000	8.160	○ (4)	● (4)	● (4)
	1250 × 2500	8.500	○ (2)	● (4)	● (4)
1.2	1000 × 2000	6.528	○ (2)		
	" × 3000	9.792	○ (2)		
	1250 × 2500	10.200	○ (2)		
1.5	1000 × 2000	8.160	○ (2)	○ (4)	■ (4)
	" × 3000	12.240	○ (2)	○ (4)	■ (4)
	" × 4000	16.320	○ (2)		
	1250 × 2500	12.750	○ (2)	○ (4)	■ (4)
	" × 3000	15.300	○ (2)	○ (4)	
	" × 4000	20.400	○ (2)	○ (4)	■ (4)
	1500 × 3000	18.360	○ (4)		
	1600 × 3050	19.910	○ (4)		▲ (4)

板・コイル

アルマイト



アルマイト付板 (27P~30P カラー板も含む) には、
全てアルマイトタッチがついています。
これは、アルマイトをかける際に電解槽の中で、
アルミに電気を流す為、その接点が必要不可欠となります。
弊社のアルマイト付板のタッチは2点式、4点式があります。

- * ビニール無し
- 片面白ビニール
- ◎ 両面白ビニール
- 片面青ビニール
- 片面クリームビニール
- ▲ 片面黄色ビニール (有効1560巾)
- ★ メーカー在庫品

① 2点式

