


■ステンカラー二次電解着色板 在庫表  
 ■ホワイト塗装板 在庫表

板厚 (mm)	寸 法	1枚の 参考重量	弊社呼称		
			YH-1N	三協UC	リバーシブルホワイト
			ステンカラー 艶消しクリアー 9μ+7μ	ステンカラー 艶消しクリアー 9μ封孔	※両面塗装品 片面ピュアホワイト (三協ホワイト相当色) 片面アイボリーホワイト (トステムホワイト相当色)
			薄いステンカラー色 (三協SC相当色)	濃いステンカラー色	
1.0	830 × 2050	4.629	● (4)		リバーシブルホワイトのみ 下記( )内の重量が1枚 あたりの参考重量になり ます。
	1000 × 2000	5.440	● (4)		
	1000 × 2250	6.120	● (4)		
	1000 × 3000	8.160	● (4)		
	1250 × 2500	8.500	● (4)		
1.5	1000 × 2000	8.160	○ (4)	○ (4)	
	1000 × 3000	12.240	○ (4)	○ (4)	
	1250 × 2000				☆ (10.688kg)
	1250 × 2500	12.750	○ (4)	○ (4)	☆ (13.360kg)
	1250 × 3000				☆ (16.032kg)
2.0	1250 × 4000	20.400	○ (4)	○ (4)	☆ (21.375kg)
	1000 × 2000	10.880	○ ◎ (4)	○ (4)	
	1000 × 3000	16.320	○ (4)	○ (4)	
	1250 × 2500	17.000	○ (4)	○ (4)	
3.0	1250 × 4000	27.200	○ (4)	○ (4)	
	1000 × 2000	16.320	◎ (4)	◎ (4)	
	1250 × 3000	30.600	◎ (4)		

●片面保証 片面青ビニール ○片面保証 片面白ビニール ◎両面保証 両面白ビニール  
 ☆ピュアホワイト面 = 白ビニール養生, アイボリーホワイト面 = クリームビニール養生  
 ※販売実績の増減によって、在庫のラインナップが変わる場合があります。ご了承下さい。

板・コイル

ステンカラー・ホワイト



NACLカラーズプレー

パネルを施工後、ちょっと傷をつけてしまったり、加工中に製品に傷が付いてしまった等等、お困りになられたことはございませんでしょうか？  
 そんなときの救世主、NACL (ナックル) カラーズプレーがご便利です。  
 アルミサッシ補修専用塗料として研究開発されたもので、耐候性に優れ、お手軽に補修できる上、エアゾールタイプなので、開封後も長期的にご使用できます。  
 補修が不安という方には、アルミ製品補修方法のポイントをまとめた別紙もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。  
 販売単位は 1本、1ダース(12本入り)と頻度に合わせてご利用ください。